


Montážny návod pre výstupné tlačidlá PBK-800A, PBK-810A

Typové označenie: **PBK-800A** (ABK-800A), **PBK-810A** (ABK-800C)

Technická charakteristika:

- počet tlačidiel: 1
- prúd.charakteristika: 3A, max. 36 VDC
- materiál panelu: inox, pieskovaný povrch
- kovové tlačidlo
- zápusťná montáž
- vyhotovenie: 1x prepínací kontakt (**NO,C,NC**)
- prevádzkové podmienky: 0-95% vlhkosť (bez kondenzácie)



Tlačidlo je určené na zapustenie, napr. do železných profilov vchodových dverí a môže byť využité ako výstupné tlačidlo pri odchode z objektu, kde sú dvere zabezpečené elektromagnetickými zámkami (EMZ).

V prístupovom systéme umožňuje tento typ tlačidla spínanie len jedného zariadenia, napr. EMZ. Tlačidlo neumožňuje spínanie operačnej jednotky (OPJ) a zároveň rozopnutie zámku, tzn. že v prípade zlyhania OPJ nie je možné odblokovať EMZ pomocou tlačidla.

PBK-800A

- rozmery: 86 x 50 x 29 mm (v x š x h)
- váha: 0,18 kg
- *púzdro pre povrchovú montáž: MBB-800A-M púzdro*
- rozmery: 86 x 50 x 25 mm (v x š x h)

PBK-810A

- rozmery: 90 x 35 x 29 mm (v x š x h)
- váha: 0,18 kg
- *púzdro pre povrchovú montáž: MBB-811A-M púzdro*
- rozmery púzdra na povrch: 90 x 35 x 25 mm (v x š x h)

Rozmery

